

HOJA TÉCNICA

SikaWall®-325 Mastic

Masilla plástica multiuso para aplicaciones interiores

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla acrílica, de color blanco a base de agua. Entregado listo para usar, fácil de aplicar y lijar. Especialmente indicado para el tratamiento de placas y juntas en paneles de yeso, así como revestimiento de paredes interiores de albañilería, antes de cubrir con pinturas de terminación.

USOS

Para cubrir paredes y techos interiores, de paneles de yeso o de albañilería, nivelando y rellenando juntas con cinta o dar forma a ángulos en esquinas y detalles:

- Cubriendo imperfecciones existentes, como los tornillos, y corrigiendo la nivelación
- Para asentar cinta de cierre y realizar el acabado de juntas
- Mejora el acabado antes de cubrir con pintura

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar sin escurrimiento
- Alta adherencia a la cinta de puenteo de juntas
- Rápido secado entre capas y fácil de lijar

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Acrílico en base a agua
Presentación	Caja de 25 kg.
Apariencia / Color	Pasta viscosa / Blanca
Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en su envase original bien cerrado, sin ningún daño y cumpliendo lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de alimentos y bebidas.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla	SikaWall®-325 Mastic se entrega listo para usar. Se puede batir con un mezclador mecánico durante 3 minutos para reducir su viscosidad.
Consumo	Se puede estimar: En juntas aproximadamente de 0,9 a 1,1 kg por m ² de placa. En paredes aproximadamente 15 m ² por caja de 25 kg.
Temperatura del soporte	Entre 10 °C y 30 °C.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar completamente seca, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto.

APLICACIÓN

Antes de utilizar agitar SikaWall®-325 Mastic hasta que esté completamente homogéneo. SikaWall®-325 Mastic se aplica en capa delgada con llana metálica o espátula según el caso. Dejar secar completamente entre capas.

Paredes o techos

Aplicar siempre en capas finas dejando secar entre ellas. Si es necesario, lije con papel de lija 200.

Llenado de juntas:

Rellene el espacio entre las juntas con una espátula. Coloque la cinta sobre el material fresco, presione con la llana para remojar la cinta con la pasta. Retire el exceso de producto y aplique sobre cinta y tornillos. Cuando esté seco, aplique otra capa con una llana que cubra la capa anterior, superponiendo 5 cm a cada lado de la articulación. Luego aplique una capa fina de acabado.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



Hoja Técnica

SikaWall®-325 Mastic
Septiembre 2021, Versión 01.02
02184030300000034

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben lavar con agua jabonosa inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente. Elimine cualquier residuo para evitar la oxidación de la herramienta.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

SikaWall-325Mastic-es-UY-(09-2021)-1-2.pdf

