

## HOJA TÉCNICA

# SikaWall®-50 Sellador Pigmentado

## FONDO PARA PREPARAR SUPERFICIES POROSAS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-50 Sellador Pigmentado es un producto líquido, a base de resinas acrílicas especialmente desarrollado para mejorar las condiciones de los soportes sellando los poros y asegurando la adherencia de las pinturas que se vaya a aplicar.

### USOS

Como capa de sellado, preparación e imprimación previa a la aplicación de pinturas de terminación en interiores y exteriores.

Tratamiento previo de superficies absorbentes o muy absorbentes, como hormigón, revoques, mampostería, fibrocemento y yeso.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Blanco, fácil de cubrir con pinturas base agua.
- Buena penetración en superficies porosas.
- Libre de solvente.
- Bajo costo.
- Disminuye el consumo de las pinturas de terminación.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	4 litros ~ 5,4 kg 20 litros ~ 27 kg.
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido / Blanco mate.
<b>Conservación</b>	1 año a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, sin ningún daño y cumpliendo lo señalado en Condiciones de Almacenamiento.
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Debe ser almacenado bajo techo en en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.
<b>Densidad</b>	Aproximadamente 1,35 kg/l.

### INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	Se requiere 1 litro (kg) para cubrir 6,5 a 8 m <sup>2</sup> .
<b>Temperatura ambiente</b>	Temperatura Ambiente: ≥ 5°C. Humedad Ambiente: ≤ 85%.
<b>Tiempo de espera / Repintabilidad</b>	Al tacto: 30 a 60 minutos (*) Para cubrir con pinturas de terminación: 4 horas (*) (*) Dependiendo de la humedad y tipo de sustrato.

# INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

## CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Las superficies de aplicación deben estar secas, firmes y limpias (libres de grasas, aceites, polvo, hongos, pinturas desprendibles y partículas flojas o sueltas, lechadas, curadores u otras sustancias que dificulten la adherencia).

Los soportes cementicios deben tener una edad mínima de 28 días.

Las superficies muy lisas o pintadas deben lijarse para eliminar partes mal adheridas y abrir poros. Para eliminar hongos usar funguicidas específicos o de amplio espectro.

## MEZCLADO

SikaWall®-50 Sellador Pigmentado se entrega listo para su uso pero se debe revolver antes de comenzar la aplicación.

Si se requiere una consistencia más líquida se puede diluir con agua hasta en un 15%.

## APLICACIÓN

La aplicación se puede hacer a pinceleta, rodillo de corderito o soplete.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua mientras el producto se encuentre fresco, una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

## LIMITACIONES

- En superficies exteriores no aplicar si llueve o se esperan lluvias antes de 24 horas de aplicado.
- SikaWall®-50 Sellador Pigmentado no debe dejarse expuesto, siempre cubrir con pinturas de terminación.
- Cuando el contenido del envase no se aplica completamente el exceso remanente puede ser utilizado hasta la fecha de Conservación almacenado en su envase correctamente cerrado.

### Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514  
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay  
Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17  
E-mail: [deptec@uy.sika.com](mailto:deptec@uy.sika.com)  
[www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy)



Hoja Técnica  
SikaWall®-50 Sellador Pigmentado  
Mayo 2018, Versión 01.01  
020406020020000017

# NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

## NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

SikaWall-50SelladorPigmentado-es-UY-(05-2018)-1-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

