CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA TÉCNICA

BARNIZ MARINO GRANITOL®

Barniz sintético para interiores y exteriores con filtro solar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz sintético brillante, de primera calidad, formulado con resinas tipo alkyd y pigmentos transparentes que desvían y reflejan la radiación ultravioleta (filtro solar).

USOS

Para la protección y decoración de todo tipo de madera en interior o exterior, tal como puertas, portones, cercas, postigos, celosías, ventanas lambriz, placares y muebles, cortinas de enrollar, barandas, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Buena nivelación y rápido secado
- Elevada resistencia a los agentes atmosféricos fundamentalmente marinos (sol, agua de mar, salinidad, etc.)
- Preserva la madera ante el deterioro

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas tipo alkyd y pigmentos transparentes
Presentación	Envases de 250 ml y 900 ml
Apariencia / Color	Líquido / transparente
Conservación	3 años a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados y cumpliendo con lo señalado en Condiciones de almacenamiento
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco.
Consumo	Aproximadamente 1 litro para 10 a 14 m² (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación. Para obtener un espesor de película adecuado se recomienda aplicar como mínimo 2 manos.
Tiempo de espera / Repintabilidad	Al tacto (libre de pegajosidad): 4 a 6 horas Para repintar (capa sobre capa): 14 a 16 horas Estos tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa ambiente).

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No aplicar aceite de linaza cocido o similar, como primera mano, debido a que ocasionan distintos problemas con el barniz de terminación al transcurrir el tiempo: ampollas, pegajosidad permanente, desprendimientos, arrugas, pérdida de brillo, etc.
Maderas duras y resinosas (lapacho, curupay, quebracho y similares) no son aptas para recibir una capa de barniz marino, debido a la acción de sus resinas reactivas. En este caso de recomienda especialmente el uso de Todo en Uno Protector para Maderas.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO

Puede ser aplicado a pincel, rodillo de espuma de buena calidad (normalmente poliéster de poro pequeño), soplete convencional o air-less.

MEZCLADO

BARNIZ MARINO GRANITOL® viene pronto para usar, pudiéndose diluir con aguarrás mineral dependiendo del método de aplicación y las herramientas utilizadas. Previo a su aplicación es conveniente agitar de abajo hacia arriba con la finalidad de incorporar y distribuir correctamente sus pigmentos transparentes.

APLICACIÓN

Se debe aplicar según el siguiente esquema:

Primer mano (madera nueva o sin recubrimientos): Dilución al 30-40%, a modo de “barniceta” (1parte de BARNIZ MARINO GRANITOL® + 2 partes de aguarrás)

Manos siguientes:
Dilución máxima con 10% de aguarrás con la finalidad de facilitar el deslizamiento del pincel o rodillo. Diluciones mayores pueden producir “chorreos”

Para obtener los espesores de capa adecuados se aconseja en interiores aplicar de 2 a 3 manos y en exteriores de 4 a 5 manos.
El deterioro de una superficie barnizada comienza en los cantos o aristas filosas, por tanto, para retrasar o evitar el ataque prematuro deberán redondearse ligeramente las mismas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben lavar con aguarrás mineral inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com