CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA TÉCNICA

GRANILATEX UNIVERSAL ANTIHONGO

Pintura multipropósito interior-exterior

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polímero en dispersión acuosa, que proporciona propiedades capaces de cumplir con los requerimientos de aplicaciones interiores y exteriores.

USOS

Se destina a la decoración y protección de dos tipos de superficies:

- Exteriores: Mampuestos, revoques, hormigón, fibrocemento, etc.
- Interiores: Mampuestos, revoques, enduido, hormigón, yeso, placas de poliestireno expandido, etc.

Por su alta resistencia a la manipulación y lavados, es adecuada para las zonas más exigidas: pasajes, frisos, zonas de escaleras, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Aplicación en interior y exterior
- Lavable
- Contiene aditivos antihongos (no mercuriales)
- Rápido secado
- Fácil aplicación
- Terminación mate sedosa
- Se puede modificar con entonadores universales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Polímero en dispersión acuosa.
Presentación	Envases de 1, 4 y 20 litros.
Conservación	2 años a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales bien cerrados y cumpliendo con lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco.
Apariencia / Color	Líquido / Blanco (admite ser mezclado con entonadores universales).
Consumo	En superficies lisas se requiere por mano 1 litro cada 8 a 12 metros cuadrados. Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos.
Temperatura ambiente	Entre +5 °C y +30 °C
Humedad relativa del aire	Máximo 65%
Tiempo de espera / Repintabilidad	Al tacto 1 a 2 horas. Para repintar 4 a 6 horas Estos tiempos son aproximados a 25 °C y pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa ambiente).

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No aplicar en exteriores si se prevén lluvias o rocío antes de 6 horas de dada su última mano.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO

Aplicar preferentemente a pincel o rodillo de lana (corderito: pelo largo en exteriores y pelo corto en interiores), en grandes superficies exteriores se recomienda su aplicación mediante air-less.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie a pintar debe estar limpia, firme y seca, libre de grasa y aceite.
Retirar todas las partículas sueltas y las capas de pintura viejas desprendibles. Si hay moho, se debe quitar antes de aplicar la pintura.

Sobre superficies nuevas, se recomienda aplicar una primera mano de GRANILATEX UNIVERSAL ANTIHONGO diluida con hasta un 10% de agua, como imprimación, o aplicar SikaWall®-50 Sellador Pigmentado para asegurar un buen sellado y evitar capas adicionales innecesarias.

MEZCLADO

GRANILATEX UNIVERSAL ANTIHONGO se entrega listo para su uso, se puede diluir para facilitar la aplicación, con hasta un 10% de agua.

APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con pincel, rodillo o equipo airless.

Cuando la capa de imprimación o SikaWall®-50 Sellador Pigmentado haya secado, aplicar las siguientes capas de GRANILATEX UNIVERSAL ANTIHONGO sin diluir. Aplicar al menos dos manos, esperando el correcto secado entre ellas (entre 4 y 6 horas dependiendo de las condiciones ambientales).

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y equipos se deben lavar con agua inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com