

HOJA TÉCNICA

Sika® Colma Cleaner

SOLVENTE LÍQUIDO PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Colma Cleaner es un agente de limpieza a base de solventes orgánicos.

USOS

Limpieza de superficies de restos de material fresco, de diversa base: como epoxi, poliuretano bituminoso y acrílico; en procedimientos de:

- limpieza de equipos y herramientas
- preparación de metales y aleaciones antes de su fijación con adhesivos químicos.

Activación de láminas Sika® CarboDur® S antes de su colocación.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar, rápida limpieza
- Muy potente
- Alta volatilidad
- Rápido secado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Mezcla de solventes
Presentación	Envases de 5 litros.
Apariencia / Color	Líquido / Transparente.
Conservación	2 años desde su fecha de fabricación, almacenado en su envase original bien cerrado, sin ningún daño y cumpliendo lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado separado de oxidantes fuertes, en lugar a prueba de incendio, fresco, bien ventilado y seco, protegido de la luz directa del sol, a temperaturas entre +5°C y +25°C.
Densidad	Aproximadamente 0,8 kg/l (a 20 °C)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente 50 ml por m ² de superficie a limpiar. El consumo dependerá de la rugosidad y absorción de la superficie a tratar, así como el método de uso seleccionado.
Temperatura ambiente	+5 °C a +40 °C, al menos 3 °C por arriba del punto de rocío.

Temperatura del soporte	+5 °C a +40 °C
Tiempo de secado	Mínimo 15 minutos Máximo 8 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MEZCLADO

Sika® Colma Cleaner se entrega listo para utilizar, no debe ser diluido.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Para limpiar herramientas (solo cuando el material está fresco): embeber un trapo limpio en Sika® Colma Cleaner y frotarlo sobre la herramienta hasta que desaparezcan los restos de producto fresco.

Para limpiar superficies de terminación manchadas: embeber un trapo limpio blanco o de color firme con Sika® Colma Cleaner, y frotar hasta eliminar las manchas.

Para activar las láminas Sika® Carbodur® S: Colocar la cinta o la lámina sobre una mesa de trabajo y limpiarla frotando con un trapo limpio embebido con Sika® Colma Cleaner.

Selle herméticamente el envase inmediatamente después de cada uso.

LIMITACIONES

Sika® Colma Cleaner no debe utilizarse en soportes porosos.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



SikaColmaCleaner-es-UY-(11-2018)-1-1.pdf

Hoja Técnica
Sika® Colma Cleaner
Noviembre 2018, Versión 01.01
020516020000000001

CONSTRUYENDO CONFIANZA

