

HOJA TÉCNICA

Sika® Antisol®-310 White

COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE HORMIGONES Y MORTEROS FRESCOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Antisol®-310 White es un compuesto líquido para la formación de membranas de curado en hormigón fresco, desarrollado a partir de resinas vehiculizadas en solventes.

USOS

Sika® Antisol®-310 White es recomendado para el curado de:

- Obras hidráulicas.
- Calles, rutas y pistas de aviación.
- Canales y taludes.
- Puentes y viaductos.
- Tanques elevados, depósitos y piletas de almacenamiento de líquidos.
- Silos.
- Elementos prefabricados.
- Losas de hormigón.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Reduce la evaporación del agua de amasado del hormigón asegurando un eficiente curado del mismo, por lo tanto, reduce su contracción por secado. Esto es importante en el caso de pavimentos en donde la disminución de la contracción evita fisuraciones indeseables no siendo necesario ningún otro sistema de curado hasta su endurecimiento final.
- Sika® Antisol®-310 White disminuye el desprendimiento de polvo de la superficie tratada, obteniéndose pavimentos de mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.
- No contiene cloruros, no es corrosivo.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Cumple la Norma IRAM 1675
- Cumple la Norma ASTM C-309
- NORMA UNIT -ISO 9001
- NORMA UNIT -ISO 14001

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas vehiculizadas en solvente.
Presentación	Envases 200 litros.
Conservación	1 año a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados en lugar fresco y seco, protegido de heladas y corrosión..
Densidad	1,0 kg/l ± 0,02 kg/l
Consumo	Aproximadamente 120 ml por metro cuadrado

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Con el fin de homogeneizar el contenido, se deberá agitar el envase antes de sacar producto del mismo.
- Si sobre las superficies tratadas con Sika® Antisol®-310 White se deseara realizar una carpeta o aplicar pinturas, deberán realizarse los ensayos correspondientes a fin de determinar si es preciso o no realizar una limpieza previa del sustrato por medios mecánicos (arenado, hidrolavado, etc.).
- El producto contiene solventes inflamables. Mantener alejado de llamas o fuentes de chispa. Observar las normas de salubridad y seguridad correspondientes durante su almacenaje, transporte y aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

APLICACIÓN

Sika® Antisol®-310 White se entrega listo para usar, no es necesaria ninguna dilución.

En hormigón expuesto, la aplicación se comienza inmediatamente después de las operaciones de acabado y antes de que la película brillante de agua libre existente sobre la superficie haya desaparecido completamente.

En hormigón endurecido pero no curado que haya estado en contacto con el encofrado, inmediatamente de quitado éste, se procederá a humedecer toda la superficie, y tan pronto haya desaparecido la película brillante de agua, se lo aplicará.

Sika® Antisol®-310 White se aplica mediante pulverizador de accionamiento mecánico.

Se recomienda aplicar dos capas, una inmediatamente después de la otra, moviendo el equipo pulverizador al aplicar la segunda capa, en dirección perpendicular a la aplicación de la primera. De esta manera se asegura que la película quede en forma pareja en espesor y continuidad.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminado el trabajo del día, se lavará el equipo cargando con Thinner y haciéndolo funcionar para limpiar completamente el pulverizador.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

SikaAntisol-310White-es-UY-(11-2023)-1-1.pdf

Hoja Técnica

Sika® Antisol®-310 White
Noviembre 2023, Versión 01.01
021405031000000180

