

HOJA TÉCNICA

Sika® SuperLátex

PINTURA MATE, ANTIHONGOS Y LAVABLE PARA PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua lavable a base de resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad.

USOS

- Como pintura de terminación en paredes y tabiques donde se requiera un revestimiento lavable.
- Sobre hormigón, revoque enduido, ladrillos, placas de yeso. carton-yeso, madera, espuma de poliestireno, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Muy buena lavabilidad.
- Antihongos.
- Alto poder cubritivo.
- Terminación mate.
- Se puede entonar con entonadores universales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas acrílicas
Presentación	Envases de 4 y 20 litros.
Apariencia / Color	Líquido / Blanco.
Conservación	2 años a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales bien cerrados y cumpliendo con lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Estructura del sistema	Aplicar un mínimo de 2 manos puras, cada mano se aplica una vez seca la anterior. Puede aplicarse previamente SikaWall®-50 Sellador Pigmentado para preparar la superficie.
-------------------------------	---

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente 90 cm ³ por metro cuadrado y por mano, dependiendo de la superficie y del método de aplicación.
Temperatura ambiente	Temperatura Ambiente: ≥ 5 °C Humedad Ambiente: ≤ 85%
Tiempo de espera / Repintabilidad	Película seca: 1 a 2 horas. Repintado: 2 a 4 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con pinceleta, rodillo o equipo air-less.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie deberá estar limpia, firme y seca, libre de grasas y aceites.

Eliminar capas de pintura floja.
Si existen hongos, deberán eliminarse antes de aplicar la pintura.

MEZCLADO

El Sika® SuperLátex se entrega listo para su uso aunque puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.

APLICACIÓN

Sobre la superficie previamente preparada aplicar capas sucesivas de Sika® SuperLátex, esperando el secado entre ellas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben lavar con agua inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Ver la Hoja Técnica vigente de SikaWall®-50 Sellador Pigmentado.

LIMITACIONES

Sika® SuperLátex es un pintura decorativa que no le otorga impermeabilidad a las superficie sobre las que se aplica, por lo que no sustituye las capas impermeables tradicionales.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Cuidado Responsable
del Medio Ambiente



Hoja Técnica
Sika® SuperLátex
Enero 2019, Versión 01.01
020406020010000098

SikaSuperLtex-es-UY-(01-2019)-1-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

