

Aluminio Asfáltico Sika®

Pintura aluminio-asfáltica reflejante para protección de impermeabilizaciones asfálticas

Descripción del Producto

Pintura compuesta por soluciones asfálticas y aluminos especiales, que confiere a las superficies tratadas una mayor vida útil, protegiéndolas de los rayos solares.

Campos de aplicación

- Para proteger de la acción de los rayos solares: techados asfálticos, losas de hormigón, chapas galvanizadas, chapas de fibrocemento, cartón embreado, superficies de madera, estructuras y construcciones de hierro en general.
- Como protección de la soldadura de las membranas asfálticas con revestimiento de aluminio.

Características / Ventajas

- Atérmica, reflejante, aumenta la duración de las impermeabilizaciones asfálticas.
- Aplicada sobre cualquier tipo de techo, produce en el ambiente una disminución de temperatura de hasta un 20%.
- Seca en corto tiempo, y es resistente a la intemperie (agua, sol, y cambios bruscos de temperatura).
- Protege al hierro contra el óxido impidiendo el par galvánico.
- Confiere a la superficie un acabado con brillo metálico.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores Líquido / Gris aluminio

Presentación Envases de 5 y 20 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento 1 año a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Datos Técnicos

Densidad (a 20 °C) ~ 0,96 kg/l.



Información del Sistema

Consumo Aproximadamente 200 ml por metro cuadrado.

Detalles de aplicación

Calidad del soporte Debe estar seco, firme y limpio.
Para la aplicación de **Aluminio Asfáltico Sika®** es necesario que las impermeabilizaciones realizadas con pinturas o emulsiones asfálticas hayan secado totalmente.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura Ambiente +8°C a +35°C.

Humedad Ambiente Máxima 80%.

Punto de rocío Prestar atención a la condensación.
La temperatura superficial durante la aplicación debe estar al menos +3°C por encima del punto de rocío.

Instrucciones de Aplicación

Preparación del producto Debe revolverse bien antes de su empleo.

Método de aplicación / Herramientas Para obtener un trabajo perfecto, es necesario aplicar dos manos cruzadas de **Aluminio Asfáltico Sika®**, aplicando la segunda mano una vez seca la primera. Aplicar manos delgadas.

Limpieza de Herramientas Limpiar todas las herramientas y los equipos de aplicación con aguarrás mineral inmediatamente después de su uso. El producto endurecido sólo se puede eliminar por medios mecánicos.

Tiempo de secado Al tacto: aproximadamente 60 minutos.

Notas de aplicación / Limitaciones No aplicar si llueve o se esperan lluvias antes de 12 horas de aplicado o formación de rocío antes de 6 horas.

Base de los Valores Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Salud y Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Cuidado Responsable
del Medio Ambiente