

HOJA TÉCNICA

Sika ViscoFlow[®]-2030 UY

Aditivo para mantener la trabajabilidad del hormigón por tiempo prolongado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika ViscoFlow[®]-2030 UY es un aditivo desarrollado específicamente para mantener la trabajabilidad y asentamiento del hormigón en el tiempo (por aproximadamente 3 a 4 horas).

USOS

Sika ViscoFlow[®]-2030 UY es un aditivo diseñado para mezclas de hormigón que requieran mantención de la trabajabilidad y asentamiento, así como mejorar su fluidez.

Sika ViscoFlow[®]-2030 UY se utiliza principalmente para hormigones que requieran largos tiempos de transportación y trabajabilidad sin afectar las resistencias iniciales. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones con alta o baja relación Agua/Cemento y/o temperaturas ambiente altas o bajas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Sika ViscoFlow[®]-2030 UY proporciona una mayor trabajabilidad y estabilidad que los aditivos convencionales.
- Es compatible con otros aditivos de Sika.
- Mantiene la trabajabilidad y el asentamiento durante un tiempo prolongado.
- No retrasa el fraguado del hormigón.
- No contiene cloruros ni ningún otro componente que favorezca la corrosión del acero.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Polímeros
Presentación	Granel
Apariencia / Color	Líquido blanco translúcido
Conservación	1 año a partir de su fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en su envase original en lugar seco. Proteger de la luz directa del sol y las heladas.
Densidad	~ 1.08 kg/l
Dosificación recomendada	0.6 a 1.6% del peso del cemento

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

Al utilizar Sika ViscoFlow®-2030 UY, es importante asegurarse de contar con un diseño adecuado de la mezcla.

Para obtener una mayor fluidez, se recomienda utilizarlo junto con un superplastificante, como los de la gama Viscocrete®.

Sika ViscoFlow®-2030 UY no debe añadirse al cemento seco.

Un exceso de agua o una dosis excesiva pueden provocar sangrado o segregación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Sika ViscoFlow®-2030 UY es añadido al agua de amasado o directamente a la mezcla de hormigón.

Se recomienda un tiempo de amasado de al menos 60 segundos por metro cúbico.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



Hoja Técnica

Sika ViscoFlow®-2030 UY
Julio 2026, Versión 01.01
021301011000247945

SikaViscoFlow-2030UY-es-UY-(07-2026)-1-1.pdf

