

# Separadores Sika®

## Separadores plásticos para armaduras del hormigón

**Descripción del Producto** Los **Separadores Sika®** son piezas de material plástico especialmente diseñadas para asegurar el recubrimiento de las armaduras impidiendo el desplazamiento de las mismas hacia el encofrado. Los **Separadores Sika®** se presentan en dos modelos: Disco y Puente a utilizar según los casos como se indica en "Modo de empleo".

**Campos de aplicación** Para asegurar el recubrimiento de las armaduras en piezas de hormigón armado tales como:

- Pilares y pantallas.
- Vigas.
- Losas

**Características / Ventajas**

- Facilidad de instalación.
- Mayor eficacia en el uso.
- Piezas de diseño específico para la función.

### Datos del Producto

**Forma**

---

**Apariencia / Colores** Gris hormigón.

---

**Presentación** Bolsas de 100 unidades.

### Almacenaje

**Condiciones de Almacenaje / Vencimiento** Ilimitado almacenado bajo techo, en lugar limpio y fresco, verificando que no tengan roturas antes de la utilización.

### Información del Sistema

**Consumo** Dependiendo de la separación requerida, 1 a 4 piezas por m<sup>2</sup> de superficie de contacto con el encofrado.

### Instrucciones de Aplicación

**Método de aplicación / Herramientas** Los **Separadores Sika®** se colocan en la armadura mediante simple presión manual. La distancia recomendable entre los **Separadores Sika®** depende de la rigidez de la armadura y oscila entre 50 y 100 centímetros. El modelo **Disco** se utiliza para obtener un recubrimiento de 15 mm para armadura de 6 mm. El modelo **Puente** se utiliza para recubrimiento de 18 mm para armadura de 6 a 16 mm.



**Base de los Valores** Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Información de Salud y Seguridad** Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [http://ury.sika.com/es/solutions\\_products/documentos.html](http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

**Nota** La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.  
Av. José Belloni 5514  
CP 12200 – Manga  
Montevideo  
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17  
E-mail: [deptec@uy.sika.com](mailto:deptec@uy.sika.com)  
[www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy)



Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente