

Separol® Metal PF

Desmoldante para encofrados en plantas de hormigón prefabricado

Descripción del Producto

Separol® Metal PF es un compuesto líquido listo para usar formulado en base a aceites que impide la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado y permite la obtención de superficies impecables.

Campos de aplicación

- Desmoldante para todo tipo de encofrados.
- Especialmente diseñado para plantas de hormigón prefabricado.
- Especialmente indicado para hormigón con curado térmico.

Características / Ventajas

- Óptima terminación de hormigones vistos.
- Mayor vida de los encofrados.
- Ahorro de mano de obra en la limpieza de encofrados.
- Mayor rapidez de desencofrado.
- Protege los moldes metálicos contra la corrosión.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Líquido aceitoso, ligeramente viscoso / Ambarino.

Presentación

Envases de 20 y 200 litros (18,4 kg. y 184 kg.)

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

2 años a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Datos Técnicos

Densidad

Aproximadamente 0,92 kg/l.



Información del Sistema

Consumo	Sobre metal: 1 litro para 40 a 60 m ² . Sobre laminados fenólicos: 1 litro para 35 a 45 m ² .
----------------	--

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte	Los encofrados a tratar con Separol® Metal PF deben estar completamente secos y libres de polvo.
----------------------------	---

Preparación del soporte	De ser necesario limpiar los encofrados se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.
--------------------------------	--

Instrucciones de Aplicación

Método de aplicación / Herramientas	Separol® Metal PF se aplica a trapo, rodillo o aspersor. Se procurará que la aplicación sea uniforme y en capa delgada.
--	--

Base de los Valores	Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
----------------------------	--

Información de Salud y Seguridad	Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html , que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.
---	--

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Cuidado Responsable
del Medio Ambiente