

HOJA TÉCNICA

SikaWall®-55 Sellador Pigmentado Premium

FONDO DE ALTO PODER CUBRITIVO PARA SUPERFICIES POROSAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-55 Sellador Pigmentado Premium es un producto a base de resinas acrílicas y de alto poder cubritivo, especialmente desarrollado para mejorar las condiciones de los soportes sellando los poros y asegurando la adherencia de las pinturas que se vaya a aplicar.

USOS

- Como capa de sellado, preparación e imprimación previa a la aplicación de pinturas de terminación en interiores y exteriores.
- Puede ser aplicado sobre hormigón, revoques, mampostería, fibrocemento y yeso.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Puede cubrirse con cualquier tipo de pintura al agua.
- Por su gran poder cubritivo permite obtener terminaciones de gran calidad.
- Disminuye el consumo de las pinturas de terminación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas acrílicas
Presentación	Envase de 15 litros (~ 22,5 kg).
Apariencia / Color	Líquido espeso / Blanco mate.
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, sin ningún daño y cumpliendo lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.
Densidad	Aproximadamente 1,5 kg/l.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Se requiere 1 litro (kg) para cubrir 6,5 a 8 m ² .
Temperatura ambiente	Temperatura Ambiente: ≥ 5 °C Humedad Ambiente: ≤ 85%.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Las superficies de aplicación deben estar secas, firmes y limpias (libres de grasas, aceites, polvo, hongos, pinturas desprendibles y partículas flojas o sueltas, lechadas, curadores u otras sustancias que dificulten la adherencia).

Los soportes cementicios deben tener una edad mínima de 28 días.

Las superficies muy lisas o pintadas deben lijarse para eliminar partes mal adheridas y abrir poros. Para eliminar hongos usar funguicidas específicos o de amplio espectro.

MEZCLADO

SikaWall®-55 Sellador Pigmentado Premium se entrega listo para su uso pero se debe revolver antes de comenzar la aplicación.

Si se requiere una consistencia más líquida se puede diluir con agua hasta en un 15%.

APLICACIÓN

La aplicación se puede hacer a pinceleta, rodillo de corderito o soplete.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua mientras el producto se encuentre fresco, una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

LIMITACIONES

- En superficies exteriores no aplicar si llueve o se esperan lluvias antes de 24 horas de aplicado.
- SikaWall®-55 Sellador Pigmentado Premium no debe dejarse expuesto, siempre cubrir con pinturas de terminación.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514

CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27

Fax: +598 2 227 64 17

E-mail: deptec@uy.sika.com

www.sika.com.uy



Cuidado Responsable
del Medio Ambiente



CERTIFICADO POR UNIT Nº CS-002

AEVOR - IDNAT



CERTIFICADO POR UNIT Nº CA-006

AEVOR - IDNAT

SikaWall-55SelladorPigmentadoPremium-es-UY-(03-2019)-1-1.pdf

Hoja Técnica

SikaWall®-55 Sellador Pigmentado Premium

Marzo 2019, Versión 01.01

020406020020000019