

HOJA TÉCNICA

Sarnaclad

Perfil colaminado, hoja metálica recubierta con membrana de PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sarnaclad es una hoja metálica galvanizada G90 calibre 24, recubierta con membrana **Sarnafil®** de 20 mils (0.5 mm) de espesor en una de sus caras para hacerla termofusionable.

USOS

Se utiliza con las membranas **Sarnafil®** para formar cubiertas monolíticas o en sistemas de impermeabilización. Usos típicos del **Sarnaclad**:

- Como goterón, babetas, tapajuntas o perfiles en acabados y detalles.
- Puede ser fijado mecánicamente sobre diferentes substratos, tales como concreto, cubiertas metálicas y otros. Las fijaciones pueden cubrirse rápidamente ya que las membranas **Sarnafil®** son fácilmente termofusionables al **Sarnaclad**.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- **Sarnaclad** es una hoja durable.
- Se le puede dar forma fácilmente, adaptándola a diferentes perfiles para proporcionar soluciones de detalle avanzadas para los sistemas de cubiertas **Sarnafil®**.
- La termofusión de las membranas de cubiertas **Sarnafil® G y S** a las hojas metálicas **Sarnaclad**, asegura la hermeticidad en la unión.
- **Sarnaclad** está recubierto con una laca única que evita que se manche por suciedad y contaminantes existentes en el aire.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Sarnaclad se encuentra disponible en la siguiente medida: ▪ 1.2 m 2.4 m. ▪ 1.2 m 3.0 m.
Apariencia / Color	Sarnaclad se maneja de línea en color Blanco. Además se disponen de 6 colores especiales que se manejan sobre pedido: Marrón cobrizo, Evergreen, Gris Plomo, Gris Claro, Pátina Verde y Tan. Para colores especiales consulte a su Asesor Sika® Sarnafil® . Los colores especiales están sujetos a tiempos de entrega y pedidos mínimos. La familia de colores EnergySmart Roof® de Sika® Sarnafil® clasificada como Energy Star se compone del Blanco, Gris Claro, Marrón Cobre y Pátina Verde.
Conservación	Almacenar bajo techo, protegido de la exposición directa al sol y de la lluvia, sobre pallets y en sus envases originales, perfectamente cerrados.
Condiciones de almacenamiento	N/A
Dimensiones	▪ 1.2 m x 3.0 m (Solamente en blanco)
Espesor	~20 mils (0.5 mm)

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

La correcta aplicación del material es responsabilidad del aplicador. Las visitas en obra realizadas por personal de Sika tienen como finalidad brindar recomendaciones y sugerencias técnicas, y no constituyen una instancia de supervisión ni de control de calidad.

Sika® Sarnafil® proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para asesorar a los aplicadores sobre el método correcto de instalación de **Sarnaclad**.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

1. **Sarnaclad** se corta a la medida y se le da forma con equipos convencionales para el laminado de hojas metálicas, después se fija en la posición deseada siguiendo las recomendaciones técnicas de **Sika® Sarnafil®**.
2. Las juntas entre hojas de **Sarnaclad** deben cubrirse con una cinta de aluminio de 5 cm de ancho y, para hacer la unión impermeable, se le debe termofusionar una tira de 10 cm de ancho de la membrana **Sarnafil® G** o **S** coverstrip.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



Hoja Técnica

Sarnaclad

Septiembre 2026, Versión 04.01
020945012000000005

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sarnaclad-es-UY-(09-2026)-4-1.pdf

