

HOJA TÉCNICA

Sika® Separol® CD

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE METAL, MADERA O FENÓLICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Separol® CD es una emulsión desmoldante para usar sobre todo tipo de encofrados.

USOS

En todo tipo de encofrados de estructuras de hormigón, y en moldes para prefabricación.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Gran facilidad de desencofrado.
- Puede ser utilizado en encofrados o moldes metálicos, de madera pulida o bruta, y fenólicos.
- Ahorra mano de obra en la limpieza de encofrados.
- Es muy económico por su gran rendimiento.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Emulsión parafínica base acuosa
Presentación	Envases de 20 y 200 litros.
Apariencia / Color	Líquido / Celeste.
Conservación	1 año a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	Almacenado en sus envases originales bien cerrados en lugar fresco y seco.
Consumo	Sobre metal o chapas fenólicas: 1 litro para 40 m2. Sobre madera: 1 litro para 20 m2.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los encofrados a tratar con Sika® Separol® CD deben estar completamente secos y libres de polvo. De ser necesario limpiar los encofrados se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.

APLICACIÓN

Sika® Separol® CD se aplica a pincel, rodillo o pulverizador sobre los moldes. Estos pueden ser pintados varios días antes, pero deben transcurrir como mínimo dos horas antes del hormigonado. Después de aplicado, se aconseja proteger los moldes de la lluvia.

No deja residuo en la superficie del hormigón. No obstante si eventualmente sucediera esto, puede retirarse fácilmente con agua y cepillo o agua a presión.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Hoja Técnica
Sika® Separol® CD
Septiembre 2018, Versión 01.01
021405021000000090

SikaSeparolCD-es-UY-(09-2018)-1-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

