



HOJA DE SEGURIDAD
según ISO 11014-1:1994 (E)
Producto: IMPRIMACION ASFALTICA

Pág. 1/5
Cód.: HSPF/
0121425

0- Alcance del documento: Este documento es aplicable a IMPRIMACIÓN ASFALTICA en todas sus presentaciones.

1- Identificación del producto y de la empresa

1.1- Identificación del producto

1.1.1- Nombre comercial: **IMPRIMACION ASFÁLTICA** (o correspondiente según alcance)

1.1.2- Código: **0121425** (o correspondiente según alcance)

1.2- Empresa: Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514 - Montevideo

Tel. 00 598 2220 22 27 - Fax 00 598 2220 64 17

Tel. información emergencia: 00 598 2220 22 27 (durante las 24 h)

2- Composición / Información sobre los ingredientes

2.1- Descripción química: Dilución asfáltica.

2.2- - Información sobre los componentes peligrosos:

Producto	% m/m	N° CAS
Asfalto	≤ 50	8052-42-4
Solvente orgánico	≤ 60	8008-20-6

3- Identificación de los peligros y riesgos

Inflamable y Nocivo en general. Los vapores emanados en presencia de oxígeno del aire pueden causar explosión. Material que en situaciones de emergencia puede causar daños temporarios por sí mismo o por sus productos de combustión.

4- Medidas de primeros auxilios

Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.

4.1- En caso de inhalación: Colocar al accidentado al aire libre y en reposo. Solicitar atención médica.

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°4

Reemplaza a: Ed. N° 3

Revisado y

Fecha ed.: 2015/05/22

Emisor. Jefe de Laboratorio

Aprobado por:



HOJA DE SEGURIDAD
según ISO 11014-1:1994 (E)
Producto: IMPRIMACION ASFALTICA

Pág. 2/5
Cód.: HSPF/
0121425

4.2- Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. No utilizar disolventes. Lavar la piel contaminada con abundante agua y jabón en forma vigorosa. Solicitar atención médica.

4.3- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica.

4.4- En caso de ingestión: No inducir vómitos y solicitar atención médica. Mantener en reposo recostado sobre el lado izquierdo y con la cabeza hacia abajo. No administrar nada por vía oral.

5- Medidas para lucha contra incendio

5.1- Medidas de extinción: Espuma, polvo extintor y CO2. No usar chorro de agua.

5.2- Protección frente al fuego y explosión: Utilizar equipo respiratorio autónomo. La exposición a los productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Mantener los envases expuestos al fuego fríos mediante el rociado de agua.

6- Medidas para controlar derrames o fugas accidentales

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Mantener alejado de fuentes de ignición. Usar protección respiratoria. Evitar que penetre en alcantarillado o cursos de agua. Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes tierra, arena ó arcillas (no absorber con aserrín u otro material combustible) y depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación según numeral 13. Limpiar con detergentes evitando el uso de solventes. Si el producto contamina cursos de agua, comunicar a las autoridades correspondientes.

7- Manipulación y almacenamiento

7.1- Manipulación: Procurar buena ventilación en los locales, mantener el producto lejos de fuentes de ignición. Tomar medidas contra cargas electrostáticas. No comer, no beber y no fumar durante la manipulación del producto. Lavar las manos luego de manipular el producto. Evitar contacto con piel y ojos.

7.2- Almacenamiento: Mantener en el envase original cerrado. Almacenar los envases en un lugar seco, con buena ventilación y a resguardo de temperaturas extremas. Mantener alejado de productos oxidantes, alcalinos o ácidos. Proteger de las heladas y de los rayos solares directos. Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°4

Reemplaza a: Ed. N° 3

Revisado y

Fecha ed.: 2015/05/22

Emisor. Jefe de Laboratorio

Aprobado por:



HOJA DE SEGURIDAD
según ISO 11014-1:1994 (E)
Producto: IMPRIMACION ASFALTICA

Pág. 3/5
Cód.: HSPF/
0121425

Transferencia del Producto.

Evitar el uso de compresores de aire, pueden generarse cargas electrostáticas. No calentar el producto.

8- Controles de exposición / protección personal

8.1- Límites de exposición: N.D.

8.2- Equipo de protección personal

8.2.1- Protección respiratoria: Procurar ventilación suficiente. En ambientes con mala ventilación utilizar equipo respiratorio adecuado para solventes orgánicos

8.2.2- Protección de ojos: Anteojos de seguridad.

8.2.3- Protección de manos: Guantes de nitrilo o similar (resistente a solventes orgánicos).

9- Propiedades físicas y químicas

9.1- Estado físico	Líquido viscoso
9.2- Color:	negro
9.3- Olor	característico
9.4- Cambios de estado	
9.4.1- Pto. de fusión, °C	N.D
9.4.2- Pto. de ebullición, °C	N.D.
9.5- Pto. de inflamación, °C	> 38 (Copa abierta)
9.6- Límite de explosión, Vol %	
inferior	N.A.
superior	N.A.
9.7- Temperatura de explosión, °C	N.A
9.8- Presión de vapor, hPa, °C	N.D
9.9- Densidad, g/ml a 20°C	0.80 – 0.98
Densidad aparente, g/cm ³ , °C	N.A
9.10- Solubilidad en agua, 20°C	Insoluble
9.11- Valor de pH (dilución al 10% v/v), 20°C	N.A.
9.12- Viscosidad Saybolt	N.D
Furol, 25°C	20 - 100

10- Estabilidad y Reactividad

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°4

Reemplaza a: Ed. N° 3

Revisado y

Fecha ed.: 2015/05/22

Emisor. Jefe de Laboratorio

Aprobado por:



HOJA DE SEGURIDAD
según ISO 11014-1:1994 (E)
Producto: IMPRIMACION ASFALTICA

Pág. 4/5
Cód.: HSPF/
0121425

10.1- Descomposición: El producto es estable en condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

10.2- Productos peligrosos de la descomposición: En caso de incendio, pueden generarse productos de descomposición peligrosos tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, óxidos sulfurados y varios Hidrocarburos.

10.3- Reacciones peligrosas: No presenta si se manipula en forma correcta. Mantener alejado de productos oxidantes, alcalinos o ácidos.

11- Información Toxicológica

Irritante de la piel, los ojos y las vías respiratorias. El contacto reiterado y prolongado con la piel puede causar dermatitis. Los vapores actúan sobre el Sistema Nervioso Central, pudiendo causar mareos, náuseas y dolor de cabeza. Por ingestión o inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar además dificultades respiratorias, daño pulmonar y convulsiones.

12- Información Ecológica

No es biodegradable y es prácticamente insoluble en agua. Si penetra en la tierra se adhiere a las partículas inmovilizándose. Contaminante del suelo y del agua. Impedir que llegue a aguas superficiales o suelos.

13- Indicaciones para la eliminación

No desperdiciar el producto. Dejar secar y disponer la mezcla endurecida como residuo normal. Envases /embalajes deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

14- Información de transporte

Clase: 3 y 9 Nombre: Líquido Inflamable y Sustancia Peligrosa N° ONU: -- Grupo embalaje: --

Información basada en el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.

15- Reglamentación

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°4

Reemplaza a: Ed. N° 3

Revisado y

Fecha ed.: 2015/05/22

Emisor. Jefe de Laboratorio

Aprobado por:

Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.

16- Otra información

16.1- Elementos indicativos de riesgo:

16.1.1- Etiqueta(s) de riesgo principal:



16.1.2-Etiqueta de riesgo secundario: NA

16.2-Otros:

16.2.1-Fuentes bibliográficas:--

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

N.A. = No Aplicable

N.D. = No Disponible

Edición N°4

Fecha ed.: 2015/05/22

Reemplaza a: Ed. N° 3

Emisor. Jefe de Laboratorio

Revisado y

Aprobado por:
