

HOJA TÉCNICA

Ceresita® Lime Paint

Cal en polvo para blanquear

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cal especial micropulverizada y seleccionada, adecuada para pintar, proporciona más adherencia y rendimiento que la cal tradicional.

USOS

- En techos y muros de mampostería.
- En cubiertas para reducir la absorción de calor solar.
- Para realizar marcas en cercas, palenques, árboles, etc.
- Para la asepsia de establecimientos arvícolas, establos, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Protege el medio ambiente.
- Óptimo rendimiento.
- Fácil preparación.
- Con fijador natural.
- En virtud de su alto pH, proporciona ambientes más saludables.
- Puede ser aplicada sobre el revoque cuando aún este fresco.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bolsa de 8 Kg.
Conservación	12 meses.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes de su uso.
Consumo / Rendimiento / Dosificación	Aproximadamente 7 m ² por kilogramo de producto, dependiendo del sustrato donde se aplique.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

APLICACIÓN

La superficie debe encontrarse limpia, seca, exenta de polvo, grasas, moho u otros agentes contaminantes. Si se observa la presencia de hongos u moho, realizar una limpieza previa.

Para preparar 5 kg de producto, se debe colocar de 8 a 10 litros de agua en un recipiente limpio, y para preparar 8 kg de producto, de 13 a 16 litros de agua. Añadir el producto al agua, revolviendo constantemente. Se recomienda aplicar con brocha o pincel adecuado.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



Hoja Técnica

Ceresita® Lime Paint

Septiembre 2026, Versión 01.01
021810104000000042

CeresitaLimePaint-es-UY-(09-2026)-1-1.pdf

