

HOJA TÉCNICA

Detail Membrane PVC

Detail Membrane PVC, membrana termoplástica de PVC utilizada para detalles de sellado, soldable por aire caliente, utilizada en cubiertas de Sarnafil® y Sikaplan®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detail Membrane PVC se fabrica con un refuerzo integral de fibra de vidrio para mayor estabilidad dimensional y es más flexible que la membrana de sellado Sarnafil®G-410, lo que facilita su estiramiento y soldadura. **Detail Membrane PVC** está diseñada para el sellado de tuberías, esquinas interiores y exteriores en pretiles, penetraciones con formas irregulares y detalles especiales.

USOS

Detalles de sellado (tapajuntas) para cubiertas e impermeabilización con Sarnafil® y Sikaplan®.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sellado de tuberías.
- Esquinas interiores y exteriores.
- Penetraciones con formas irregulares.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Más flexible que la membrana Sarnafil®G 410, lo que facilita su estiramiento y soldadura.

- Reforzada para mayor estabilidad dimensional y durabilidad.
- Superficie superior lacada para reducir la acumulación de suciedad.
- Rollos precortados para mayor comodidad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Membrana termoplástica de PVC que contiene estabilizadores de luz ultravioleta, retardante de llama y portador integral. Detail Membrane PVC tiene un recubrimiento de laca único que se aplica a la superficie superior de la membrana. Disponible en espesor de 1,5mm.	
Presentación	20cm x 15,2m rollo, 9kg por rollo. 61cm x 15,2m rollo, 18kg por rollo. 100cm x 15,2m rollo, 30 kg por rollo.	
Apariencia / Color	Superficie Superior	Blanco, beige y gris reflectante
	Superficie Inferior	Gris
Conservación	N/A	
Condiciones de almacenamiento	Almacene los rollos en posición vertical sobre las paletas y protéjalos completamente de la intemperie con lonas limpias. No se aceptan lonas de polietileno sin ventilación debido a la acumulación de humedad debajo de la lona en ciertas condiciones climáticas, lo que puede afectar la soldabilidad de la membrana.	

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Disponibilidad

De Sika® Corporation – Aplicadores Autorizados de Techos para su uso con sistemas Sarnafil® o Sikaplan®.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Detail Membrane PVC es instalada por aplicadores autorizados en tuberías, esquinas y otras penetraciones en el techo. **Detail Membrane PVC** se puede calentar ligeramente y estirar para adaptarla a diversas formas. Las uniones se sueldan mediante calor utilizando soldadura por aire caliente estándar. Instale **Detail Membrane PVC** con el lado lacado (de aspecto brillante) hacia arriba.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento estándar de los sistemas Sarnafil® o Sikaplan® debe incluir inspecciones periódicas de los remates, desagües y sellos de terminación al menos dos veces al año y después de cada tormenta.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



Hoja Técnica

Detail Membrane PVC
Septiembre 2026, Versión 04.01
020905112990000005

DetailMembranePVC-es-UY-(09-2026)-4-1.pdf

