

Cielos Rasos

Pintura para cielos rasos

Descripción del Producto Pintura al agua para cielos rasos, de tipo latex, formulado para lograr un film permeable al vapor que minimiza la condensación de humedad.

Campos de aplicación Como pintura de terminación en cielos rasos y paredes, en ambientes húmedos como baños y cocinas. Sobre revoque, ladrillos, hormigón, etc.

Características / Ventajas Terminación mate
Es posible obtener tonos claros al mezclarlo con entonadores universales.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores Líquido / Blanco.

Presentación Envases de 4 y 20 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento 2 años a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco, seco, y protegido del sol.

Información del Sistema

Consumo / Dosificación Aproximadamente 1 litro para 10 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte Deberá estar limpio firme y seco, libre de grasas, aceites, etc.

Preparación del Soporte Eliminar capas flojas y hongos.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura Ambiente $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humedad Ambiente $\leq 85\%$.



Instrucciones de Aplicación

Preparación del Producto	Puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.
Método de aplicación / Herramientas	Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete air-less.
Tiempo de secado	Película seca 1 a 2 horas aproximadamente Para repintado 3 a 4 horas aproximadamente
Limpieza de Herramientas	Las herramientas se limpian con agua estando el producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.
Base de los Valores	Todos los valores indicados en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
Información de Salud y Seguridad	Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html , que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Cuidado Responsable del Medio Ambiente